

GUTBROD[®]

GERMANY

AREAL-PFLEGE-SYSTEME

Garten- und Kompakttraktoren

Gutbrod Garten- und Kompakttraktoren für die private, gewerbliche und kommunale Grundstückspflege.

- Diverse Ausführungsvarianten mit mechanischem Schaltgetriebe oder stufenlosem Hydraulikantrieb.
- Breite Anbaugeräte- und Zubehörpalette.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten über das ganze Jahr.
- Zum Mähen, Grassaugen, Rasenkehren, Vertikutieren, Aerifizieren, Schmutzkehren, Winterdienst, Transportieren, zur Bodenbearbeitung und weiteren Pflegearbeiten.
- Einsatzbewährte Schnellkupplersysteme für raschen und einfachen Gerätewechsel im Einmannsystem.

Garten- und Kompakttraktoren.



"Qualität ist durch nichts zu ersetzen."

Qualität ist die Verkörperung der technischen Leistung eines Unternehmens. Im perfekten Zusammenspiel von Mensch, Maschine und Material entstehen bei Gutbrod Endprodukte mit höchstem Qualitätsanspruch. Erfahrene Mitarbeiter, die hohe technologische Kompetenz

und modernste Fertigungsverfahren garantieren das ausgezeichnete Qualitätsniveau der Gutbrod-Produkte. Gutbrod Garten- und Kompakttraktoren mit ihren zahlreichen, leicht anknüpfbaren Arbeitsgeräten, sind die optimale Problemlösung für eine rationelle, sachgerechte, kostensparende Areal-System-Pflege und Bodenbearbeitung.



Gutbrod 1100 H

Hydrostatik-Gartentraktor.

- Laufruhiger Benzinmotor 9,5 kW (12,5 PS).
- Stufenlos regulierbarer Fahrtrieb.
- Großvolumige Niederdruck-Rasenbereifung.
- Widerstandsfähige, wertbeständige Karosserie. *Lieferzeit: Auf Anfrage*



Gutbrod 1200 H

Hydrostatik-Gartentraktor

- Laufruhiger Zweizylinder-Benzinmotor 12 kW (16 PS)
- Stufenlos regulierbarer Fahrtrieb.
- Großvolumige Niederdruck-Rasenbereifung.
- Widerstandsfähige, wertbeständige Karosserie.



Gutbrod 2350 D

Pflegekompakttraktor

- Zweizylinder-Dieselmotor 9 kW (12 PS).
- Fünfgang-Zahnrad-Schaltgetriebe.
- Hinterachsantrieb mit Differentialsperre.
- Heckzapfwelle. Lichtanlage gem. STVZO.



Gutbrod 1500 D

Pflegekompakttraktor.

- Dreizylinder-Dieselmotor 10 kW (14 PS).
- Stufenloser Hydrostat.
- Fahrnabhängiger Geräteantrieb.
- Frontzapfwelle.



Gutbrod 1300 H

Hydro-Drive-Gartentraktor

- Kraftvoller Zweizylinder-Benzinmotor 12 kW (16 PS).
- Stufenlos schaltbarer Hydraulik-Fahrtrieb.
- Elektrische Mäherkupplung.
- Hydraulische Heckzapfwelle.
- Hydraulische Geräteaushebung.
- Großvolumige Niederdruck-Rasenbereifung.



Gutbrod 1400 H

Hydro-Drive-Gartentraktor

- Extra starker Zweizylinder-Profi-Benzinmotor 15 kW (20 PS).
- Stufenlos schaltbarer Hydraulik-Fahrtrieb.
- Elektrische Mäherkupplung.
- Hydraulische Heckzapfwelle.
- Großvolumige Niederdruck-Rasenbereifung.



Gutbrod 4000

Robuster Kompakttraktor

- Dreizylinder-Dieselmotor 14 kW (19 PS).
- Vollsynchronisiertes 8-Gang-Leichtschaltgetriebe.
- Anwendungsorientierte Bereifungsvarianten.
- Geräteschnellkupplensystem vorn.
- Norm-3-Punktgestänge hinten.



Gutbrod 4200/4250

Robuste-Allrad-Kompakttraktoren.

- Dreizylinder-Dieselmotor 14/19 kW (19/25 PS).
- Vollsynchronisiertes 12-Gang-Leichtschaltgetriebe.
- Anwendungsorientierte Bereifungsvarianten.
- Geräteschnellkupplensystem vorn.
- Norm-3-Punktgestänge hinten.
- Front- und Heckzapfwelle.



Gutbrod 4200 H/4250 H

Allrad-Hydrostat-Kompakttraktoren.

- Dreizylinder-Dieselmotor 14/19 kW (19/25 PS).
- Dreistufen-Hydrostatikgetriebe für variablen Fahrtrieb.
- Anwendungsorientierte Bereifungsvarianten.
- Geräteschnellkupplensystem vorn.
- Norm-3-Punktgestänge hinten.
- Front- und Heckzapfwelle.



Gutbrod 4300/4350

Robuste-Allrad-Kompakttraktoren.

- Dreizylinder-Dieselmotor 21/26 kW (29/35 PS).
- Vollsynchronisiertes 16-Gang-Schaltgetriebe, Differentialsperre, Allradantrieb.
- Front- und Heckzapfwelle.

Gutbrod Original Ausrüstungs- teile

Gutbrod Original Ausrüstungsteile gewährleisten einen sicheren Anschluß aller Anbaugeräte. Abgestimmt auf die jeweiligen Traktoren entsprechen sie den vielfältigen Leistungsanforderungen.

Weitere Ausrüstungsteile o. Abb.:

- Frontzapfwellen.
- Hydraulik-Anschlußleitungen mit Kuppelungen.
- Schneeketten für den Wintereinsatz.
- Radgewichte.
- Zusatzleuchten für den Straßendienst.
- Rußfilter/Katalysatoren.



Norm-Geräteverbindungen

- Heck-Dreipunktgestänge Kat. 0/1
- Front-Kuppeldreiecke.
- Typgeprüfte Anhängerkupplungen.



Bereifungsvarianten

- Allzweckbereifung.
- Ackerstollenbereifung.
- Super-Ballonbereifung.



Fahrerschutzverdeck

- Ausstellbare Frontscheibe.
- Ein-/Ausstiegüre mit Reißverschluss.
- Elektrischer Scheibenwischer.



Sicherheitskabine

- Optimale Rundum-Sicht durch Vollverglasung.
- Ausstellbare Frontscheibe.
- Seitentüren mit Gasdruckfedern.
- Innenraum-Komfort-Auskleidung.
- Dach-Heizung mit Doppelgebläse.

Gutbrod Arbeitsgeräte

Gutbrod Kompakttraktoren sind Mehrzweckmaschinen für den Ganzjahreseinsatz.

- Für alle Pflegemaßnahmen stehen leistungsstarke und genau abgestimmte Arbeitsgeräte zur Verfügung.
- Je nach Einsatzzweck variiert die Art des Arbeitsgerätes, seine Größe bzw. Arbeitsbreite und die konstruktive Auslegung (leichter, mittelschwerer und schwerer Einsatz).
- Optimale Arbeitsergebnisse unter allen Einzelbedingungen. Jahr für Jahr.



Zwischenachssichelmäher

- Robuste Konstruktion.
- Stahlblechgehäuse mit ausgeprägtem Schnittgutkanal.
- Schlupffreier Gelenkwellenantrieb.
- Schnittbreiten 130 und 150 cm.



Frontsichelmäher

- Konstruktion wie Zwischenachssichelmäher.
- Stabiler Fahrrahmen für den Frontanbau.
- Problemloser Anbau durch Dreieck-Schnellkuppler.
- Schnittbreiten 130 und 150 cm.




Balkenmäher

- Verstopfungsfreier Doppelmesserbalken.
- Gefederte Messerführungen.
- 3-Pkt.-Heckanbau.
- Schnittbreiten 115 und 150 cm.



Front-Kreiselmäher

- Robustes Schneidsystem mit zwei gegenläufigen Schneidtrommeln.
- Unempfindlich gegen Fremdkörper.
- Gute Schwadbildung.
- Schnittbreiten 115 und 130 cm.



Scheibenmäher

- Fliegend gelagerte Schneidmesser. Unempfindlich gegen Fremdkörper.
- Hohe Schnittgeschwindigkeit. Geringer Kraftbedarf.
- Schnittbreiten 130 und 170 cm.
- Front- und Heckanbau.



Schlegelmäher

- Zum Niedermulchen von Gras und Gestrüpp.
- Unempfindliches Schneidsystem – kräftige Schlegel.
 - Front- oder Heckanbau.
 - Schnittgut-Bodenablage oder -Direktaufnahme.



Rasenkehrmaschine

- Schlupffreier Antrieb über Zapfwelle.
- Alternativ mit Bodenantrieb.
- Geschlossener Kehrgut-Sammelbehälter.
- Kehrbreiten 90 - 120 - 150 - 170 cm.
- Sammelbehälter-Boden- oder Hochentleerung.



Gras- und Laubsauger

- Gleichzeitige Aufnahme des Schnittguts vom Sichelmäherwerk.
- Kurzer Anbau für höchste Wendigkeit.
- Sammelbehälterinhalte von 300 l - 1500 l.
- Sammelbehälter-Boden- oder Hochentleerung.



Vertikutierer

- Fliegend aufgehängte Schneidwerkzeuge.
- Dynam. ausgewuchtete Schneidwalze.
- Tiefenregulierung mit Mikro-Feineinstellung.
- Arbeitsbreiten 100 und 150 cm.



Aerifizierer

- Mit Spoon-Werkzeugen zum Bodenaustausch.
- Bevorzugter Einsatz auf Sportrasenflächen.
- Tiefes Eindringen durch hohes Eigen-gewicht.



Rasen- und Tennensplatzwalze

- Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar.
- Arbeitsbreiten 100-220 cm.



Tennisplatzpfliegergerät

- Universal-Pflegekombination zum Aufreißen, Walzen, Egalisieren und Bürsten in einem Arbeitsgang.
- Arbeitsbreite 120 und 180 cm.



Frontkehrmaschine

- Zwei-Gang-Maschine.
- Zum Schmutz- und Schneekehren.
- Sauberer Kehrspiegel durch verstellbare Tasträder.
- Kehrwalzenbreiten 120-130-140-160 cm.



Federklappen-Räumschild

- Einzel ausweichende Überlaufklappen zum Schneeräumen.
- Keine Unterbrechung des Räumvorgangs bei Auftreten von Hindernissen.
- Scharbreiten 125 - 150 - 160 cm.



Schleuderstreuer

- Stufenlose Regulierung der Streumenge.
- Stufenlose Streubreiteneinstellung.
- Trichtereinhalte 120 und 200 l.




Kastenstreuer

- Sehr exakte Ausbringung des Streuguts.
- Ideal für Gehwegstreueung.
- Feinstufige Streumengenregulierung.
- Streubreiten 85 - 100 - 120 cm.



Schneefräse

- Zweistufig.
- Gezahnte Frässhnecke.
- Hochleistungsturbine. Hervorragende Wurfleistung.
- Arbeitsbreiten 110 - 120 - 130 - 140 cm.



Voll Drehpflug

- Mechanische Wendevorrichtung.
- Einleger-Vorwerkzeug und Stützrad.



Bodenfräse

- Kräftige Viermesser-Werkzeuge.
- Antrieb über Heckzapfwelle.
- Arbeitsbreiten 100 und 130 cm.



Egge

- Zwei Eggenfelder.
- Kräftiger Zugrahmen.
- 3-Pkt.-Anbau.
- Arbeitsbreite 180 cm.



Frontlader

- Hydraulische Werkzeug-Verstellung.
- Austauschbare Arbeitswerkzeuge.
- Ladeschwinge leicht abnehmbar.
- Schwingenbreite 90 - 100 cm.
- Ladehöhen 205 - 215 - 285 cm.



Hub-Containersystem

- Problemlose Abfallentsorgung auf Friedhöfen.
- 400/900-l-Abfall-Wechselcontainer.
 - Entladehöhe 280 cm.
 - Auch mit Palettengabel und Arbeitsplattform mit Sicherheitskorb lieferbar.



Häcksler

- Robuster Buschholz-Zerkleinerer.
- Norm-3-Pkt.-Anbau oder auf Transportachse montiert.
 - Antrieb mit Zapfwelle oder separatem Motor.



Einachsanhänger

- Für vielfältige Transportarbeiten.
- Ganzstahlpritsche rückwärts kippbar.
 - Auflaufbremse.
 - StVZO-Ausrüstung.

Gutbrod Kompakttraktoren.

Universeller Einsatz. Jahr für Jahr.

Gutbrod Kompakttraktoren eignen sich für vielfältigen Einsatz. Bitte fordern Sie ausführliche Beratung und einsatzindividuelle Spezialisten-System-Lösungen an.

Gutbrod Arbeitsgeräte auf einen Blick.

Die folgende Aufstellung gibt Ihnen einen ersten Überblick der zur Verfügung stehenden Größen, Arbeitsbreiten und Varianten.

Grundmaschine	1100 H	1200 H	2350 D	1500 D	1300 H	1400 H	4000	4200	4200 H	4300
Arbeitsgeräte								4250	4250 H	4350
Zwischenachssichelmäher	86 cm 107 cm	107 cm 127 cm	112 cm	130 cm	122 cm	122 cm	127 cm	130 cm	130 cm 150 cm	150 cm
Frontsichelmäher	-	-	-	-	-	-	127 cm	130 cm 150 cm	130 cm 150 cm	150 cm
Balkenmäher	-	-	-	-	-	-	115 cm 150 cm	115 cm 150 cm	115 cm 150 cm	115 cm 150 cm
Front-Kreiselmäher	-	-	-	-	-	-	115 cm	115 cm	115 cm	130 cm
Scheibenmäher	-	-	-	-	-	-	115 cm	130 cm	130 cm	130 cm 170 cm
Schlegelmäher	-	-	-	-	-	-	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm 150 cm
Rasenkehrmaschine	90 cm	90 cm	90 cm 120 cm	90 cm 120 cm	120 cm	120 cm	120 cm 150 cm	120 cm 150 cm	120 cm 150 cm	120 cm 150 cm 170 cm
Gras- und Laubsauger	300 l	300 l	800 l	800 l	300 l	300 l	800 l 1200 l	800 l 1200 l	800 l 1200 l	800 l 1200 l
Vertikutierer	-	-	100 cm	-	-	-	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm 150 cm
Aerifizierer	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	120 cm 180 cm	120 cm 180 cm	120 cm 180 cm	120 cm 180 cm
Rasen- und Tennisplatzwalze	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
Tennisplatzpflegegerät	-	-	120 cm	120 cm	-	-	120 cm 180 cm	120 cm 180 cm	120 cm 180 cm	120 cm 180 cm
Frontkehrmaschine	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	in Vorbereitung	in Vorbereitung	130 cm 140 cm 160 cm	130 cm 140 cm 160 cm	130 cm 140 cm 160 cm	140 cm 160 cm
Räumschild (o. Abb.)	100 cm	100 cm	125 cm	125 cm	120 cm	120 cm	125 cm 150 cm	125 cm 150 cm	125 cm 160 cm	160 cm
Federklappen-Räumschild	-	-	-	-	-	-	125 cm 150 cm	125 cm 150 cm	125 cm 150 cm	160 cm
Schleuderstreuer	50 l	50 l	120 l	50 l	50 l	50 l	200 l	200 l	200 l	200 l
Kastenstreuer	150 l	150 l	120 l 150 l	150 l	150 l	150 l	120 l 185 l 210 l	120 l 185 l 210 l	120 l 185 l 210 l	120 l 185 l 210 l
Schneefräse	in Vorbereitung	in Vorbereitung	-	-	110 cm	110 cm	-	120 cm	120 cm	130 cm 140 cm
Volldrehpflug	-	-	ja	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Bodenfräse	-	-	100 cm	-	-	-	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Egge	-	-	-	-	-	-	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
Frontlader	-	-	-	-	-	-	90 cm	90 cm	90 cm	100 cm
Hub-Containersystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ja
Häcksler	-	-	-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Einachsanhänger	500 kg	500 kg	900 kg	500 kg	500 kg	500 kg	bis 2000 kg	bis 2000 kg	bis 2000 kg	bis 3000 kg

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Printed in Germany.
Ihr Gutbrod-Händler:

KLOZ GmbH & Co. KG
MOTOR-GERÄTE-TECHNIK
7012 FELLBACH
Salierstraße 35
Telefon 0711/51828-60
Telefax 0711/51828-35

Fordern Sie unverbindliche Beratung und ausführliche Preislisten mit weiteren technischen Detaildaten an.

Gutbrod-Werke GmbH, Postfach 52, D-6601 Saarbrücken-Bübingen,
Telefon 06805/790, Telex 4429119 gutd, Telefax 06805/79442.

GUTBROD
GERMANY
AREAL-PFLEGE-SYSTEME

Kataloge und Systemprospekte für innovative Gutbrod Technik:



Gutbrod Einachsler.



Gutbrod Naßreinigungsa-
tomaten und
Kehrsaugmaschinen.



Gutbrod-Rasenmäher
und Motorgartengeräte.